



Numărul de articol: R015667

120M rezervor ingropat

Adecvat pentru vasele de WC de pardoseala - Pentru instalare in perete si in combinatie cu un singur vas de WC de pardoseala. 125 mm grosime minima de montaj. Rezervor ingropat cu actionare mecanica frontala, este posibila transformarea in actionare pneumatica sau electronica prin intermediul kiturilor disponibile de comandat separat. Doua volume de spalare, pre-setat la 6/3 litri, ajustare facila a volumului de apa de la 6 la 4/4.5 L. Rezervor din polipropilena (PP) foarte rezistent si nedeformabil la variatii mari de temperatura, furnizat cu izolatie anticondens. SmartValve (permite obtinerea unei economii de pana la 9 litri de apa pe zi), marcaj CE EN 14055 CL1, flotor silentios conform standardului NF se incadreaza in categoria Clasa 1 din standardul acustic, rezervor cu grosimea de 120 mm, 2 racorduri de alimentare cu apa. Accesorii incluse: 360 mm teava pentru spalare, Kit de fixare la perete, Plasa pentru o mai buna aderare a mortarului, G 1/2" robinet de inchidere, Conducta de racordare la WC Ø45 mm, Garnitura de etansare din cauciuc a vasului de WC Ø45 mm. Pentru asamblarea clapetelor de actiune (comandate separat). Pentru mai multe informatii despre optionale recomandate consultati Catalogul/ Lista de preturi Ideal Standard.

Materiat:	Amestec de material
Capacitate (L):	4
Capacitate secundară (L):	2

Culoare: 67 - Neutru/ Fără finisaj

Tehnologie: Smart Valve

Mai multe detalii despre produs:

Tip:	Rezervor wc încastrat
Montaj:	Încastrat
Tip de operare:	Mecanic
Greutate netă (kg):	2,922