



## DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru montare în interiorul clădirilor
- Pentru utilizare ca suprafață de duș la nivelul pardoselii
- Pentru evacuarea apei reziduale de la un singur cap de duș
- Pentru structuri de pardoseală cu picioare pentru căzile de duș, până la marginea superioară a suprafeței de duș 9,5–24 cm
- Pentru montaj înălțat cu până la 3,5 cm deasupra podelei finite
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

## CARACTERISTICI

- Scurgere centru spate
- Clasă de rezistență la alunecare B conform EN 16165 (trafic cu picioarele goale)
- Clasă de rezistență la alunecare conform NF: PN 18

- Îndeplinește cerințele conform EN 14527, clasa 1
- Simplu de curățat
- Cu posibilitate de încărcare max. 300 kg
- Suprafața de duș poate fi tăiată la dimensiune

## DATE TEHNICE

Material Material mineral

## LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- Capac ventil de scurgere cu insertie tip pieptene

## SE COMANDĂ SUPLIMENTAR

- Sifon de duș Geberit  $\varnothing$  90 mm

- Folie de hidroizolație

## ACCESORII

- Set de picioare și traverse Geberit, pentru căzi de duș din material mineral, până la 140 cm
- Set de picioare și traverse Geberit, pentru căzi de duș din material mineral, de la 140 cm
- Sifon de duș Geberit, d90, înălțimea gărzii hidraulice 50 mm, evacuare din PE
- Sifon de duș Geberit, d90, înălțimea gărzii hidraulice 30 mm, evacuare din PE
- Kit de reparații Geberit pentru suprafață de duș CleanFloor30

<i>Cod art.</i>	<i>Culoare /suprafață</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
<b>551.211.00.1</b> Nou	alb / Mat	90	90	3.5

Articol noi disponibile din 01.04.2026